

Express Mail No: EL718784135US

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF TADAAKI YONEDA

For: IMAGING APPARATUS, IMAGE RECORDING SYSTEM, IMAGE RECORDING APPARATUS AND OUTPUT CHARACTERISTIC CORRECTION METHOD

CLAIM FOR PRIORITY

The Assistant Commissioner for  
Patents and Trademarks  
Washington, D.C. 20231

Dear Sir:


Enclosed herewith are certified copy the Japanese Patent Application No. 112454/2000 filed on April 13, 2000. The enclosed Application is directed to the invention disclosed and claimed in the above-identified application.

Applicant hereby claims the benefit of the filing date of April 13, 2000 of the Japanese Patent Application No. 112454/2000, under provisions of 35 U.S.C. 119 and the International Convention for the protection of Industrial Property.

Respectfully submitted,



TADAAKI YONEDA

CANTOR COLBURN LLP  
Applicant's Attorneys

By:   
Daniel F. Drexler  
Registration No. 47,535  
Customer No. 23413

"Express Mail" mailing label number EL718784135US  
Date of Deposit April 10, 2001

I hereby certify that this paper or fee is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 CFR 1.10 on the date indicated above and is addressed to the Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231.

  
(Typed or printed name of person mailing paper or fee)  
  
(Signature of person mailing paper or fee)

Date: April 10, 2001  
Address: 55 Griffin Road South, Bloomfield, CT 06002  
Telephone: 860-286-2929



日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

J1033 U.S. PTO  
09/829820  
04/10/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2000年 4月13日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2000-112454


出 願 人  
Applicant(s):

コニカ株式会社

2001年 2月 2日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3003542

【書類名】 特許願

【整理番号】 DTM00334

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04N 9/00

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都八王子市石川町 2 9 7 0 番地 コニカ株式会社内

    【氏名】 米田 忠明

【特許出願人】

    【識別番号】 000001270

    【住所又は居所】 東京都新宿区西新宿 1 丁目 2 6 番 2 号

    【氏名又は名称】 コニカ株式会社

    【代表者】 植松 富司

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 012265

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

    【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 撮像装置、画像記録システム、画像記録装置及び出力特性補正方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に対して、プリンタ特性情報に基づいて画像処理を行う  
画像処理手段と、

前記画像処理手段による処理後の画像信号に基づく画像を表示する表示手段と、  
を有することを特徴とする撮像装置。

【請求項 2】 被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に対して画像処理を行う第 1 の画像処理手段と、  
前記得られた画像信号に対して、プリンタ特性情報に基づいて画像処理を行う  
第 2 の画像処理手段と、

前記第 1 もしくは第 2 の画像処理手段を選択する選択手段と、  
前記第 1 もしくは第 2 の画像処理手段による処理後の画像信号に基づく画像を  
表示する表示手段と、を有することを特徴とする撮像装置。

【請求項 3】 被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号を記憶する記憶手段と、  
前記記憶された画像信号に対して画像処理を行う第 1 の画像処理手段と、  
前記記憶された画像信号に対して、プリンタ特性情報に基づいて画像処理を行  
う第 2 の画像処理手段と、

前記第 1 もしくは第 2 の画像処理手段を選択する選択手段と、  
前記第 1 もしくは第 2 の画像処理手段による処理後の画像信号に基づく画像を  
表示する表示手段と、を有することを特徴とする撮像装置。

【請求項 4】 前記プリンタ特性情報は、前記撮像装置が有していることを  
特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の撮像装置。

【請求項 5】 前記プリンタ特性情報を外部より入力可能な入力手段を有す  
ることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載の撮像装置。

【請求項 6】 プリンタとの接続時、該プリンタより前記プリンタ特性情報

を入力することを特徴とする請求項 5 記載の撮像装置。

【請求項 7】 前記選択手段は、プリンタとの接続により選択を行うことを特徴とする請求項 2 乃至 6 のいずれかに記載の撮像装置。

【請求項 8】 前記プリンタとの接続時には、第 2 の画像処理手段が選択されることを特徴とする請求項 7 に記載の撮像装置。

【請求項 9】 被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段と、前記画像信号を外部へ出力する出力手段とを有する撮像装置と、

前記出力された画像信号を入力する入力手段と、該入力された画像信号に対して記録特性に基づいて画像処理を行う画像処理手段と、前記処理後の画像信号に基づくプリントを行う画像記録手段と、前記処理後の画像信号を外部へ出力する出力手段とを有する画像記録装置と、を具備することを特徴とする画像記録システム。

【請求項 1 0】 前記撮像装置と前記画像記録装置とが接続された時、前記撮像装置からの指示に基づいて、前記画像記録装置は処理動作を行うことを特徴とする請求項 9 記載の画像記録システム。

【請求項 1 1】 前記処理後の画像信号を前記撮像装置へ入力し、該画像信号に基づく画像表示を行うことを特徴とする請求項 9 又は 1 0 に記載の画像記録システム。

【請求項 1 2】 前記画像記録装置では、前記入力された画像信号に対してテンプレート処理を行うことを特徴とする請求項 9 乃至 1 1 のいずれかに記載の画像記録システム。

【請求項 1 3】 画像信号を入力する入力手段と、該入力された画像信号に対してプリンタ特性に基づいて画像処理を行う画像処理手段と、前記処理後の画像信号に基づくプリントを行う画像記録手段と、前記処理後の画像信号を外部へ出力する出力手段と、を有する画像記録装置と、

前記処理後の画像信号を入力する入力手段と、該入力された画像信号に基づく画像を表示する画像表示手段とを有する画像表示装置と、を具備することを特徴とする画像記録システム。

【請求項 1 4】 前記画像表示装置は、被写体像を入力し、画像信号として

得る撮像手段を有することを特徴とする請求項 1 3 記載の画像記録システム。

【請求項 1 5】 前記画像表示装置と前記画像記録装置を接続した時、前記画像表示装置からの指示に基づいて、前記画像記録装置は記録動作を行うことを特徴とする請求項 1 3 又は 1 4 に記載の画像記録システム。

【請求項 1 6】 前記画像記録装置では、前記入力された画像信号に対してテンプレート処理を行うことを特徴とする請求項 1 3 乃至 1 5 のいずれかに記載の画像記録システム。

【請求項 1 7】 画像信号を入力する手段と、  
入力された画像信号に対してプリント特性に基づいて画像処理を行う画像処理手段と、  
前記処理後の画像信号に基づくプリントを行う画像記録手段と、  
前記処理後の画像信号を外部へ出力する出力手段と、を有することを特徴とする画像記録装置。

【請求項 1 8】 前記画像記録装置では、前記入力された画像信号に対してテンプレート処理を行うことを特徴とする請求項 1 7 に記載の画像記録装置。

【請求項 1 9】 被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、  
前記撮像手段および前記画像記録手段に電源を供給する電源と、  
前記画像記録手段による記録中には、前記撮像手段による撮影動作を禁止する制御手段と、を有することを特徴とする撮像装置。

【請求項 2 0】 被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、  
前記撮像手段および前記画像記録手段に電源を供給する電源と、  
前記画像記録手段および前記撮像手段の消費電力情報に基づいて、前記記録手段による記録中に前記撮像手段による撮影動作を行うか否かを判断する手段と、  
を有することを特徴とする撮像装置。

【請求項 2 1】 被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、  
前記撮像手段および前記画像記録手段に電源を供給する電源と、

前記画像記録手段による記録中に、前記撮像手段による撮影動作が指示された場合には、該記録動作を一旦停止し、前記撮影動作を行い、該撮影動作の終了後に、前記記録動作を再開させる制御手段と、を有することを特徴とする撮像装置。

【請求項 2 2】 被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、  
前記撮像手段に電源を供給する電源と、

前記電源とは異なる電源より電源供給を受け、前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、

前記画像記録手段による記録動作中であっても、前記撮像手段による撮影動作を可能とする制御手段と、を有することを特徴とする撮像装置、

【請求項 2 3】 被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に基づき信号を外部へ送信する送信手段と、

前記撮像手段および前記送信手段に電源を供給する電源と、

前記送信手段による送信中には、前記撮像手段による撮影動作を禁止する制御手段と、を有することを特徴とする撮像装置。

【請求項 2 4】 被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に基づく信号を外部へ送信する送信手段と、

前記撮像手段および前記送信手段に電源を供給する電源と前記送信手段および前記撮像手段の消費電力情報に基づいて、前記送信手段による送信中に前記撮像手段による撮影動作を行うか否かを判断する手段と、を有することを特徴とする撮像装置。

【請求項 2 5】 被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に基づき信号を外部へ送信する送信手段と、

前記画像信号に基づく画像を表示する表示手段と、

前記撮像手段および前記送信手段に電源を供給する電源と、

前記送信手段による送信中には、前記表示手段による画像表示の輝度を低下させる制御手段と、を有することを特徴とする撮像装置。

【請求項 2 6】 前記制御手段は、前記画像表示を行わせないことを特徴とする請求項 2 5 記載の撮像装置。

【請求項 2 7】 所定の画像を撮像し、画像信号を得るステップと、  
所定の出力特性と、前記撮像手段によって得られた前記画像信号とに基づいて  
、画像を出力するステップと、  
出力された画像と、前記所定の画像とに基づいて、前記所定の出力特性を補正  
するステップと、を有することを特徴とする出力特性補正方法。

【請求項 2 8】 所定の画像を撮像し、第 1 の画像信号を得るステップと、  
所定の出力特性と、前記撮像手段によって得られた前記第 1 の画像信号とに基づ  
づいて、画像を出力するステップと、  
前記画像を撮像し、第 2 の画像信号を得るステップと、  
前記第 1 の画像信号と前記第 2 の画像信号とに基づいて、前記所定の出力特性  
を補正するステップと、を有することを特徴とする出力特性補正方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、撮像装置、画像記録システム及び画像記録装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

電子技術の向上に伴い、撮像した画像をデジタルデータに変換して記憶するデ  
ジタルスチルカメラなどの電子スチルカメラが開発され、既に市販されている。  
ユーザーは、デジタルスチルカメラにより撮像した画像を、たとえば自分のパソ  
コンのディスプレイに表示でき、またプリンタを介してプリントできるため、そ  
の応用範囲は広いものとなっている。

【0 0 0 3】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、電子スチルカメラを使用して被写体を撮影するときには、撮影者が  
備え付けのファインダーやプレビュー動画画面にて被写体の構図を決めてシャッ  
タータイミングをはかり、適切なシャッタータイミングに達した段階でリリース  
を押下することにより、電子スチルカメラにより被写体の画像が取り込まれて画  
像信号に変換され、信号処理の後に J P E G 画像圧縮をしてメモリカード等の記



録媒体に記録されるようになっている。

【 0 0 0 4 】

ここで、プレビュー動画画面では、通常、ファインダー機能としての動画性を優先させるため、実際の信号処理を簡素化した信号処理を行ったり、表示能力より低解像の画像を表示したりすることが行われる。したがって、最終的に撮影される画像をプレビューしているわけでもなく、更には、プリントを前提にした場合に、プリントのできあがりの状態をプレビューしているわけでもない。

【 0 0 0 5 】

また、電子スチルカメラでは撮影後の画像を表示する機能もあり、かかる機能によれば、先の記録媒体に記録された J P E G 画像圧縮データを伸張して画像表示部に表示することができる。しかし、このポストビューのときにも、電子スチルカメラの撮影した画像として観測出来るだけであって、プリンタの仕上がり画像のイメージとして見ているわけではない。

【 0 0 0 6 】

更に、近年では、昇華型熱転写方式のプリンタや、インクジェット方式のプリンタ等で電子スチルカメラ専用のインターフェイス機能を持つものも上市されている。かかる機能を用いれば、プリンタのドライバソフトをインストールしたパソコンなどを介することなく、直接電子スチルカメラからプリンタへと画像データを転送して、画像のプリントが行えるようになっている。このような電子スチルカメラ専用のインターフェイスとしては、P C カードソケットを用意し、そこにアダプタを経由して電子スチルカメラの記録媒体を挿入するものや、赤外通信機能を有して電子スチルカメラから直接画像を無線通信するものがある。また、今後、カメラ側に U S B ホスト機能が搭載されることにより、カメラから直接汎用プリンタへの出力が可能になることが考えられている。

【 0 0 0 7 】

このようなプリンタと電子スチルカメラとの連動動作を考えたときに、例えば電子スチルカメラとプリンタとが一体となっているもののように、プリンタが電子スチルカメラ専用の場合には、その電子スチルカメラから出力される画像データに応じた印刷を実行することができる。

## 【 0 0 0 8 】

しかしながら、このようなプリンタは、電子スチルカメラから出力される画像データをそのまま出力する画像ビューアとしての機能しか有していない。すなわち、より多機能なプリンタでは、プリンタ側に合成すべき画像を内蔵し、その合成印刷を行う場合や、あるいはパノラマ領域の切り取りなどの画像処理を行えるが、たとえ電子スチルカメラ一体型プリンタに係る機能を持たせても、最終的な画像の印刷イメージについてどのようになるのかが分からなければ、思い通りの出力がなされないため、再度印刷をおこなうことになったり、あるいは、思い通りでない画像を我慢することになり、不便であるとともに不経済である。

## 【 0 0 0 9 】

また、例えばプリンタ側が汎用的な装置の場合、濃度階調、色域、シャープネス等の画像特性を標準的な特性に設定することが一般的であり、この場合、電子スチルカメラからの画像を実際に印刷してみるまで、その画像の印刷出来上がりは確認できないことになり不便である。近年では、赤外無線通信機能を使用し、カメラ側で印刷すべき画像を選択して、直接プリンタ側に送付するダイレクト印刷機能を有するプリンタも上市されているが、この場合にも、電子スチルカメラ側の表示機能にて表示される画像は、これからプリンタに対して送付する画像の確認としての手段を提供しているに過ぎない。

## 【 0 0 1 0 】

すなわち、従来の電子スチルカメラとプリンタの連動動作における電子スチルカメラ側での表示機能は、専ら撮影画像確認用のもの、あるいは、印刷すべき画像の確認にしか過ぎないといえる。

## 【 0 0 1 1 】

また、最近では本出願人による特願平 1 1 - 1 3 4 1 2 3 号にあるように、ビューア機能付きのプリンタも検討されており、最終的な印刷イメージ前提にした表示や印刷処理の手続きも専用ビューア上で可能になりつつある。この装置においては、電子スチルカメラ側で有する表示機能よりもより高精細な画像表示機能を有する点には大きな効果を有するが、一方で、電子スチルカメラ側で既にビューア機能を有するにも関わらず、プリンタ側で更にビューア機能を有することは

不経済でもある。

【 0 0 1 2 】

更に、電子カメラとプリンタとで、電源用電池などを共用した場合、電池の電圧低下に対していかなる処置を施すかが問題である。

【 0 0 1 3 】

本発明は、かかる従来技術の問題点に鑑み、パソコンなどを用いることなく思い通りの画像プリントを得ることが出来る撮像装置、画像記録システム及び画像記録装置を提供することを目的とする。

【 0 0 1 4 】

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成すべく、第 1 の本発明の撮像装置は、  
被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に対して、プリンタ特性情報に基づいて画像処理を行う画像処理手段と、

前記画像処理手段による処理後の画像信号に基づく画像を表示する表示手段と、  
を有することを特徴とする。

【 0 0 1 5 】

第 2 の本発明の撮像装置は、  
被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に対して画像処理を行う第 1 の画像処理手段と、  
前記得られた画像信号に対して、プリンタ特性情報に基づいて画像処理を行う第 2 の画像処理手段と、

前記第 1 もしくは第 2 の画像処理手段を選択する選択手段と、  
前記第 1 もしくは第 2 の画像処理手段による処理後の画像信号に基づく画像を表示する表示手段と、を有することを特徴とする。

【 0 0 1 6 】

第 3 の本発明の撮像装置は、  
被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号を記憶する記憶手段と、

前記記憶された画像信号に対して画像処理を行う第 1 の画像処理手段と、

前記記憶された画像信号に対して、プリンタ特性情報に基づいて画像処理を行う第 2 の画像処理手段と、

前記第 1 もしくは第 2 の画像処理手段を選択する選択手段と、

前記第 1 もしくは第 2 の画像処理手段による処理後の画像信号に基づく画像を表示する表示手段と、を有することを特徴とする。

【 0 0 1 7 】

第 4 の本発明の画像記録システムは、

被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段と、前記画像信号を外部へ出力する出力手段とを有する撮像装置と、

前記出力された画像信号を入力する入力手段と、該入力された画像信号に対して記録特性に基づいて画像処理を行う画像処理手段と、前記処理後の画像信号に基づくプリントを行う画像記録手段と、前記処理後の画像信号を外部へ出力する出力手段とを有する画像記録装置と、を具備することを特徴とする。

【 0 0 1 8 】

第 5 の本発明の画像記録システムは、

画像信号を入力する入力手段と、該入力された画像信号に対してプリンタ特性に基づいて画像処理を行う画像処理手段と、前記処理後の画像信号に基づくプリントを行う画像記録手段と、前記処理後の画像信号を外部へ出力する出力手段とを有する画像記録装置と、

前記処理後の画像信号を入力する入力手段と、該入力された画像信号に基づく画像を表示する画像表示手段とを有する画像表示装置と、を具備することを特徴とする。

【 0 0 1 9 】

第 6 の本発明の画像記録装置は、

画像信号を入力する手段と、

入力された画像信号に対してプリント特性に基づいて画像処理を行う画像処理手段と、

前記処理後の画像信号に基づくプリントを行う画像記録手段と、

前記処理後の画像信号を外部へ出力する出力手段と、を有することを特徴とする。

【 0 0 2 0 】

第 7 の本発明の撮像装置は、  
被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、  
前記撮像手段および前記画像記録手段に電源を供給する電源と、  
前記画像記録手段による記録中には、前記撮像手段による撮影動作を禁止する制御手段と、を有することを特徴とする。

【 0 0 2 1 】

第 8 の本発明の撮像装置は、  
被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、  
前記撮像手段および前記画像記録手段に電源を供給する電源と、  
前記画像記録手段および前記撮像手段の消費電力情報に基づいて、前記記録手段による記録中に前記撮像手段による撮影動作を行うか否かを判断する手段と、  
を有することを特徴とする。

【 0 0 2 2 】

第 9 の本発明の撮像装置は、  
被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、  
前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、  
前記撮像手段および前記画像記録手段に電源を供給する電源と、  
前記画像記録手段による記録中に、前記撮像手段による撮影動作が指示された場合には、該記録動作を一旦停止し、前記撮影動作を行い、該撮影動作の終了後に、前記記録動作を再開させる制御手段と、を有することを特徴とする。

【 0 0 2 3 】

第 1 0 の本発明の撮像装置は、  
被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、  
前記撮像手段に電源を供給する電源と、

前記電源とは異なる電源より電源供給を受け、前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、

前記画像記録手段による記録動作中であっても、前記撮像手段による撮影動作を可能とする制御手段と、を有することを特徴とする。

【 0 0 2 4 】

第 1 1 の本発明の撮像装置は、

被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、

前記得られた画像信号に基づき信号を外部へ送信する送信手段と、

前記撮像手段および前記送信手段に電源を供給する電源と、

前記送信手段による送信中には、前記撮像手段による撮影動作を禁止する制御手段と、を有することを特徴とする。

【 0 0 2 5 】

第 1 2 の本発明の撮像装置は、

被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、

前記得られた画像信号に基づく信号を外部へ送信する送信手段と、

前記撮像手段および前記送信手段に電源を供給する電源と前記送信手段および前記撮像手段の消費電力情報に基づいて、前記送信手段による送信中に前記撮像手段による撮影動作を行うか否かを判断する手段と、を有することを特徴とする。

【 0 0 2 6 】

第 1 3 の本発明の撮像装置は、

被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、

前記得られた画像信号に基づき信号を外部へ送信する送信手段と、

前記画像信号に基づく画像を表示する表示手段と、

前記撮像手段および前記送信手段に電源を供給する電源と、

前記送信手段による送信中には、前記表示手段による画像表示の輝度を低下させる制御手段と、を有することを特徴とする。

【 0 0 2 7 】

第 1 4 の出力特性補正方法は、

所定の画像を撮像し、画像信号を得るステップと、  
所定の出力特性と、前記撮像手段によって得られた前記画像信号とに基づいて、  
画像を出力するステップと、  
出力された画像と、前記所定の画像とに基づいて、前記所定の出力特性を補正するステップと、を有することを特徴とする。

【 0 0 2 8 】

第 1 5 の出力特性補正方法は、  
所定の画像を撮像し、第 1 の画像信号を得るステップと、  
所定の出力特性と、前記撮像手段によって得られた前記第 1 の画像信号とに基づいて、画像を出力するステップと、  
前記画像を撮像し、第 2 の画像信号を得るステップと、  
前記第 1 の画像信号と前記第 2 の画像信号とに基づいて、前記所定の出力特性を補正するステップと、を有することを特徴とする。

【 0 0 2 9 】

【作用】

第 1 の本発明の撮像装置は、被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段と、前記得られた画像信号に対して、プリンタ特性情報に基づいて画像処理を行う画像処理手段と、前記画像処理手段による処理後の画像信号に基づく画像を表示する表示手段と、を有するので、例えば前記撮像手段により得られた画像信号に基づいて、汎用のプリンタなどからプリントを行う場合、そのプリンタ特性情報に基づいて、かかるプリンタでプリントする場合に最適な画像処理を前記画像信号に対して予め施すことが出来、従ってパソコンなどを介さずとも直接画像信号を送信して、容易に高画質なプリントを得ることが出来る。又、そのプリンタに画像信号を出力する前には、前記表示手段で画像の確認が出来るため、例えば合成画像など予め画像の出来具合を確認できるので便利である。ここで、「プリンタ特性情報」とは、プリンタの濃度特性やシャープネス特性に関する情報や、インクリボンを使用するプリンタの場合には、リボンのサイズや色の情報を含むが、これに限られない。尚、撮像装置の例としては、電子カメラがあげられるが、これに限られない。

## 【 0 0 3 0 】

第2の本発明の撮像装置は、被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段と、前記得られた画像信号に対して画像処理を行う第1の画像処理手段と、前記得られた画像信号に対して、プリンタ特性情報に基づいて画像処理を行う第2の画像処理手段と、前記第1もしくは第2の画像処理手段を選択する選択手段と、前記第1もしくは第2の画像処理手段による処理後の画像信号に基づく画像を表示する表示手段と、を有するので、例えば前記撮像手段により得られた画像信号に基づいて、汎用のプリンタなどからプリントを行う場合、前記第2の画像処理手段により、プリンタ特性情報に基づいて、かかるプリンタでプリントする場合に最適な画像処理を前記画像信号に対して予め施すことを、前記選択手段によって選択でき、かかる場合には、パソコンなどを介さずとも直接画像信号を送信して、容易に高画質なプリントを得ることが出来る。又、画像プリントを行うことなく、画像信号を何らかの記憶媒体に記憶する場合には、前記第1の画像処理手段が一般的な画像処理を行うことを選択することも可能である。更に、いずれの画像処理を施された画像信号に基づいて、前記表示手段で画像の確認が出来るため便利である。

## 【 0 0 3 1 】

第3の本発明の撮像装置は、被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段と、前記得られた画像信号を記憶する記憶手段と、前記記憶された画像信号に対して画像処理を行う第1の画像処理手段と、前記記憶された画像信号に対して、プリンタ特性情報に基づいて画像処理を行う第2の画像処理手段と、前記第1もしくは第2の画像処理手段を選択する選択手段と、前記第1もしくは第2の画像処理手段による処理後の画像信号に基づく画像を表示する表示手段と、を有するので、例えば前記撮像手段により得られかつ前記記憶手段に記憶された画像信号に基づいて、汎用のプリンタなどからプリントを行う場合、前記第2の画像処理手段により、プリンタ特性情報に基づいて、かかるプリンタでプリントする場合に最適な画像処理を前記画像信号に対して予め施すことを、前記選択手段によって選択でき、かかる場合には、パソコンなどを介さずとも直接画像信号を送信して、容易に高画質なプリントを得ることが出来る。又、画像プリントを行うこと



がない場合、前記第 1 の画像処理手段が一般的な画像処理を行うことを選択することも可能である。更に、いずれの画像処理を施された画像信号に基づいて、前記表示手段で画像の確認が出来るため便利である。

【 0 0 3 2 】

更に、前記プリンタ特性情報は、前記撮像装置が有していれば、プリンタに前記撮像装置が接続される毎に、前記プリンタ特性情報を読み出す必要がなく、迅速にプリントを行うことが出来る。

【 0 0 3 3 】

又、前記プリンタ特性情報を外部より入力可能な入力手段を有すれば、例えば前記撮像装置と接続されたときに前記プリンタ特性情報を出力できないプリンタでも、例えばメモ리카ードなどに記憶された前記プリンタ特性情報を、前記メモ리카ード入力手段を用いて読み出して、かかるプリンタより適切なプリントを行うことができる。尚、入力手段としては、メモ리카ードの読取装置に限らず、ネットワークを介してプリンタのメーカーのサーバなどに接続できる通信手段の他、種々の形態が考えられる。

【 0 0 3 4 】

更に、プリンタとの接続時、該プリンタより前記プリンタ特性情報を入力されると、接続されるプリンタに合わせて、そのプリンタ特性情報の入力を行う必要がなく便利である。

【 0 0 3 5 】

又、前記選択手段は、プリンタとの接続により選択を行うと、例えばプリンタが接続されていない場合には、前記第 2 の画像処理手段により画像処理は不要であるので、前記第 1 の画像処理手段の画像処理を選択するというように使い分けが出来るので便利である。

【 0 0 3 6 】

従って、前記プリンタとの接続時には、第 2 の画像処理手段が選択されると好ましい。

【 0 0 3 7 】

第 4 の本発明の画像記録システムは、被写体像を入力し、画像信号として得る

撮像手段と、前記画像信号を外部へ出力する出力手段とを有する撮像装置と、前記出力された画像信号を入力する入力手段と、該入力された画像信号に対して記録特性に基づいて画像処理を行う画像処理手段と、前記処理後の画像信号に基づくプリントを行う画像記録手段と、前記処理後の画像信号を外部へ出力する出力手段とを有する画像記録装置と、を具備するものである。例えば、撮像装置（例えば電子カメラ）のCPUよりも、画像記録装置（例えばプリンタ）CPUの方が高性能な場合もあり得る。かかる場合、撮像装置側で画像処理を行うよりも画像記録装置側で画像処理を行った方が、迅速にかつ多機能的に画像処理を行うことが出来る。そこで、本実施の形態では、前記撮像装置により得られた画像信号を、前記画像記録装置側に送信し、前記画像処理手段で画像処理を行って、前記出力手段により出力できる構成としている。尚、処理された画像信号は、元の撮像装置に戻されても良く、或いは他の撮像装置もしくはパソコンなどに出力されても良い。

## 【 0 0 3 8 】

更に、前記撮像装置と前記画像記録装置とが接続された時、前記撮像装置からの指示に基づいて、前記画像記録装置は処理動作を行うと好ましい。

## 【 0 0 3 9 】

又、前記処理後の画像信号を前記撮像装置へ入力し、該画像信号に基づく画像表示を行うと、前記撮像装置で行えなかった処理が施された画像信号に基づいて、例えば前記撮像装置にディスプレイが備えられていれば、かかるディスプレイを介して表示された画像を確認できるので好ましい。画像信号の出力の態様は、有線ケーブル接続の他、I r D A等の無線接続や、メモリカードなどの記憶媒体を介して行うことが考えられる。

## 【 0 0 4 0 】

更に、前記画像記録装置では、前記入力された画像信号に対してテンプレート処理を行うことが出来ると好ましい。「テンプレート処理」とは、撮像された画像に対して、年賀状やカレンダーの形になるよう画像処理を施すことや、額縁やアニメのキャラクターなどと一緒に映っているような画像合成を行うことや、美しい風景と被写体画像とを合成するような処理をいうが、これに限られない。

## 【 0 0 4 1 】

第5の本発明の画像記録システムは、画像信号を入力する入力手段と、該入力された画像信号に対してプリンタ特性に基づいて画像処理を行う画像処理手段と、前記処理後の画像信号に基づくプリントを行う画像記録手段と、前記処理後の画像信号を外部へ出力する出力手段とを有する画像記録装置と、前記処理後の画像信号を入力する入力手段と、該入力された画像信号に基づく画像を表示する画像表示手段とを有する画像表示装置と、を具備するものである。例えば電子スチルカメラなどの撮像装置から得られた画像信号は、例えばプリンタにより画像がプリントされる前に、そのプリンタの出力特性に合わせて画像処理する必要があるが、本発明の場合には、撮像装置側で画像処理を行わず、前記画像記録装置側で画像処理を行うようになっており、それにより撮像装置及びプリンタ側の構成を簡素化できる。又、画像処理された画像信号に基づいて、前記画像表示手段で画像の確認が出来るため、例えば合成画像など予め画像の出来具合を確認できるので便利である。

## 【 0 0 4 2 】

更に、前記画像表示装置は、被写体像を入力し、画像信号として得る撮像手段を有すれば好ましい。すなわち、前記画像表示装置は、画像を表示できるディスプレイを備えた電子カメラであって良いが、これに限られない。

## 【 0 0 4 3 】

又、前記画像表示装置と前記画像記録装置を接続した時、前記画像表示装置からの指示に基づいて、前記画像記録装置は記録動作を行うと好ましい。

## 【 0 0 4 4 】

更に、前記画像記録装置では、前記入力された画像信号に対してテンプレート処理を行うことが出来ると好ましい。

## 【 0 0 4 5 】

第6の本発明の画像記録装置は、画像信号を入力する手段と、入力された画像信号に対してプリント特性に基づいて画像処理を行う画像処理手段と、前記処理後の画像信号に基づくプリントを行う画像記録手段と、前記処理後の画像信号を外部へ出力する出力手段と、を有するので、例えば電子カメラなどから出力され

た画像信号に対し、自己のプリント特性に基づいて画像処理を施してから、画像のプリントを行うことができ、それにより高画質な画像が得られる。

## 【 0 0 4 6 】

更に、前記画像記録装置では、前記入力された画像信号に対してテンプレート処理を行うことができれば好ましい。

## 【 0 0 4 7 】

第7の本発明の撮像装置は、被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、前記撮像手段および前記画像記録手段に電源を供給する電源と、前記画像記録手段による記録中には、前記撮像手段による撮影動作を禁止する制御手段と、を有するので、限られた容量の電源からの電力に基づいて記録と撮像とを同時に行うことによる、双方への影響を抑制して、より高画質な画像のプリントと、ノイズなどを含まないクリアな画像信号の取得とを両立できる。

## 【 0 0 4 8 】

第8の本発明の撮像装置は、被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、前記撮像手段および前記画像記録手段に電源を供給する電源と、前記画像記録手段および前記撮像手段の消費電力情報に基づいて、前記記録手段による記録中に前記撮像手段による撮影動作を行うか否かを判断する手段と、を有するので、例えば発生可能な電力が限られたバッテリーなどを電源として用いた場合など、電圧などの消費電力情報により撮影動作が可能か否か判断できるので、撮影できない場合には撮影を禁止するなどの処置を執ることが出来、それにより不適切な撮影を抑制できる。

## 【 0 0 4 9 】

第9の本発明の撮像装置は、被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、前記撮像手段および前記画像記録手段に電源を供給する電源と、前記画像記録手段による記録中に、前記撮像手段による撮影動作が指示された場合には、該記録動作を一旦停止し、前記撮影動作を行い、該撮影動作の終了後に、前記記録動作を再開させる制御手段と、を有するので、記録と撮像とを同時に行うことによる、双方への影響

を抑制して、より高画質な画像のプリントと、ノイズなどを含まないクリアな画像信号の取得とを両立できる。

## 【 0 0 5 0 】

第 1 0 の本発明の撮像装置は、被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、前記撮像手段に電源を供給する電源と、前記電源とは異なる電源より電源供給を受け、前記得られた画像信号に基づきプリントを行う画像記録手段と、前記画像記録手段による記録動作中であっても、前記撮像手段による撮影動作を可能とする制御手段と、を有するので、限られた容量の単一電源からの電力に基づいて記録と撮像とを同時に行う場合に生じうる双方への影響を抑制して、より高画質な画像のプリントと、ノイズなどを含まないクリアな画像信号の取得とを両立できる。

## 【 0 0 5 1 】

第 1 1 の本発明の撮像装置は、被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、前記得られた画像信号に基づき信号を外部へ送信する送信手段と、前記撮像手段および前記送信手段に電源を供給する電源と、前記送信手段による送信中には、前記撮像手段による撮影動作を禁止する制御手段と、を有するので、限られた容量の電源からの電力に基づいて送信と撮像とを同時に行う場合に生じうる双方への影響を抑制して、より高画質な画像のプリントと、ノイズなどを含まないクリアな画像信号の送信とを両立できる。

## 【 0 0 5 2 】

第 1 2 の本発明の撮像装置は、被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、前記得られた画像信号に基づく信号を外部へ送信する送信手段と、前記撮像手段および前記送信手段に電源を供給する電源と前記送信手段および前記撮像手段の消費電力情報に基づいて、前記送信手段による送信中に前記撮像手段による撮影動作を行うか否かを判断する手段と、を有するので、例えば発生可能な電力が限られたバッテリーなどを電源として用いた場合など、電圧などの消費電力情報により撮影動作が可能か否か判断できるので、画像信号の送信中であるため撮影できないような場合には撮影を禁止するなどの処置を執ることが出来、それにより不適切な撮影を抑制できる。

## 【 0 0 5 3 】

第 1 3 の本発明の撮像装置は、被写体像を入力し、画像信号を得る撮像手段と、前記得られた画像信号に基づき信号を外部へ送信する送信手段と、前記画像信号に基づく画像を表示する表示手段と、前記撮像手段および前記送信手段に電源を供給する電源と、前記送信手段による送信中には、前記表示手段による画像表示の輝度を低下させる制御手段と、を有するので、例えば発生可能な電力が限られたバッテリーなどを電源として用いた場合など、電圧などの消費電力情報により送信動作が可能か否か判断できるので、画像表示中であるため送信できないような場合には、画像表示の輝度を低下させて省エネを図り送信を実行するなどの処置を執ることが出来、それにより送信を極力可能とすることができる。

## 【 0 0 5 4 】

尚、バッテリーの消耗などが激しい場合には、前記制御手段が、前記画像表示を行わせないようにすれば、より省エネが図られるため、それにより送信できる可能性を高めることができる。

## 【 0 0 5 5 】

第 1 4 の本発明の出力特性補正方法は、所定の画像を撮像し、画像信号を得るステップと、所定の出力特性と、前記撮像手段によって得られた前記画像信号とに基づいて、画像を出力するステップと、出力された画像と、前記所定の画像とに基づいて、前記所定の出力特性を補正するステップと、を有するので、例えば出力特性が全く判らないプリンタを用いる場合、カラーパッチなどの画像を撮像することによって得られた画像信号に基づき、かかるプリンタでそのまま、カラーパッチ画像をプリントし、プリントされたカラーパッチ画像とオリジナルのカラーパッチとを比較することにより、最適な画質が得られるよう出力特性を補正すれば、より高画質な画像を得ることが出来る。

## 【 0 0 5 6 】

第 1 5 の本発明の出力補正特性は、所定の画像を撮像し、第 1 の画像信号を得るステップと、所定の出力特性と、前記撮像手段によって得られた前記第 1 の画像信号とに基づいて、画像を出力するステップと、前記画像を撮像し、第 2 の画像信号を得るステップと、前記第 1 の画像信号と前記第 2 の画像信号とに基づい

て、前記所定の出力特性を補正するステップと、を有するので、例えば出力特性が全く判らないプリンタを用いる場合、カラーパッチなどの画像を撮像することによって得られた画像信号に基づき、かかるプリンタでそのまま、カラーパッチ画像をプリントして、更にこれを撮像することによって得られた画像信号と、オリジナルのカラーパッチを撮像したときの画像信号とを比較することにより、最適な画質が得られるよう出力特性を補正すれば、より高画質な画像を得ることが出来る。

## 【 0 0 5 7 】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明による実施の形態を、図面を参照して説明する。

図 1 は、第 1 の実施の形態にかかる撮像装置又は画像表示装置としてのプリンター一体型電子カメラの構成を示すブロック図である。プリンター一体型カメラは、電子カメラ部 1 0 とプリント部 5 0 とから構成されている。電子カメラ部 1 0 において、被写体画像は、レンズ 1 1 及び絞り／シャッター 1 2 を介して CCD や CMOS などの撮像素子（撮像手段） 1 3 の受光面に結像される。撮像素子 1 3 は、撮像素子駆動部 1 4 によって駆動され、被写体画像を電氣的な映像信号（画像信号）に変換して出力する。この映像信号は、前段信号処理部 1 5 により、例えば、相関二重サンプリングや AGC 処理がなされた後に AD 変換され、デジタル映像信号として画像取り込み部 1 6 に出力される。画像取り込み部 1 6 では、入力されたデジタル映像信号を一旦 SDRAM 等を用いた画像記憶部 1 7 に記憶する。

## 【 0 0 5 8 】

同時に、画像取り込み部 1 7 では、画像の輝度情報を例えば平均輝度処理等のような統計処理を行うことができるようになっており、そのデータを用いてカメラ制御 CPU 1 8 により適正露光値の演算がなされ、その結果を用いて、絞り／シャッター駆動部 1 9 により絞りやシャッター制御が行われる。また、後述の本撮影時には、ストロボ装置 2 3 のストロボ発光制御も行われ、適正な画像露出を与える。

## 【 0 0 5 9 】

撮影前のプレビュー画像表示動作中には、画像取り込み部 1 6 において、画像信号は画像記憶部 1 7 に記憶されると同時に、記憶された画像信号はハードウェア信号処理によりカラー化信号処理がなされ、画像表示手段としての画像表示部 2 0 に転送され、例えばカラー L C D 等の表示画面に画像として表示される。

## 【 0 0 6 0 】

更に、カメラ制御 C P U 1 8 に図示していないリリースボタン信号が入力可能となっており、これを入力したカメラ制御 C P U 1 8 は、撮影者の撮影意図を検知し、撮影モードに切り替える。撮影モードでは、撮像素子 1 3 により高精細な映像信号が取り込まれ、上述した如く画像記憶部 1 7 に記憶される。

## 【 0 0 6 1 】

ここで、カメラ制御 C P U 1 8 では、得られた映像信号に対しソフトウェア処理によりカラー化処理、および、画像圧縮処理を行い、メモ리카ード制御部 2 1 を介して、適切な画像ファイル形式にてメモ리카ード M に記録する。尚、外部周辺装置や P C と接続し、これらとの間で映像信号の入出力を行う際等には外部インタフェース部 2 2 が使用される。

## 【 0 0 6 2 】

次にプリント部 5 0 を説明する。画像記録装置としてのプリント部 5 0 において、カメラ制御 C P U 1 8 より受けた印刷条件（枚数など）を基に、同じくカメラ制御 C P U 1 8 より転送された画像信号に基づき画像を印刷（プリント）する。この際、電子カメラ部 1 0 側の色域と印刷色域を補正するための処理や、場合によっては、ユーザの好みのシャープネス強調処理や色調処理もあらかじめ転送される画像信号に施されている。印刷に際しては、プリンタ制御 C P U 部 5 1 では、給紙モータ 5 2 により印刷受像紙を搬送し、受像紙の先端位置を確認する第 1 ペーパーセンサ 5 3 と受像紙の後端位置を検出する第 2 ペーパーセンサ 5 4 を用いながら印刷領域の位置出しを行う。印刷位置に達した時点で、プリンタ制御 C P U 部 5 1 では画像記録手段であるヘッドモータ 5 5 を駆動し、通電制御部 6 0 によって温調されながら加熱されたヘッド 5 9 を降下させ、染料リボンを受像紙に密着させ、電子カメラ部 1 0 より転送された画像信号に基づき画像の印刷を開始する。



## 【 0 0 6 3 】

このとき、同時にヘッド温度をヘッド温度サーミスタ 5 6 により取得し、ヘッド温度による濃度補正值で印刷画像の濃度補正を行う。印刷に際しては、給紙モータ 5 2 により染料リボンと受像紙を送りながら、ヘッド 5 9 より与えられる熱により染料リボンの画像を受像紙に転写し、転写済みの染料リボンをリボンモータ 5 7 により巻き上げて行く。また、1 色の印刷が終了すると、ヘッドモータ 5 5 によりヘッド 5 9 を上昇させてから、給紙モータ 5 2 と第 1 ペーパーセンサ 5 3 および第 2 ペーパーセンサ 5 4 により受像紙を印刷開始位置にまで戻し、リボンモータ 5 7 とリボンセンサ 5 8 により染料リボンの次色の頭出しを行う。

## 【 0 0 6 4 】

ここでは、熱転写型印刷方式を用いたプリント部 5 0 を示しているが、本発明は印刷方式に依存するものではないことは明らかであり、例えば、インクジェット方式や銀塩露光方式にも適用される。

## 【 0 0 6 5 】

さて、この場合、画像記録システムを構成する電子カメラ部 1 0 とプリント部 5 0 は一体であるため、カメラ制御 CPU 1 8 は、あらかじめプリント部 5 0 のプリンタ特性（記録特性）や、画像表示部 2 0 の特性を、例えば E E P R O M などに設定しておくことができる。この既知の特性を使用して、画像記憶部 1 7 に記憶された画像信号に対して異なる処理を行うことにより、従来の撮影プレビュー画像とは別に、印刷仕上がりの画像を画像表示部 2 0 に表示することができる。尚、選択手段を兼ねるカメラ制御 CPU 1 8 は、かかる画像処理を行わず通常の画像処理のみを行うことも選択できる。

## 【 0 0 6 6 】

ここで、電子カメラ部 1 0 側の C C D 信号処理、画像圧縮伸張処理、メモリカード記録が、第 1 の画像処理に相当し、プリント部 5 0 側でのシャープネス強調処理や色調処理、色域変換処理、熱濃度補正処理等が第 2 の画像処理に相当する。また、この演算結果に基づき、印刷処理結果を表示用の画像に変換し、画像を表示する電子カメラ部 1 0 側の画像表示部 2 0 が、前記第 1 もしくは第 2 の画像処理後の画像信号に基づく画像を表示する表示手段になる。尚、プリント部 5 0

におけるシャープネス処理の一例として、図 5 に示すような関数を用いて画像データをラプラシアン変換することにより、画像のエッジ強調ができる。

#### 【 0 0 6 7 】

尚、図 1 において、電子カメラ部 1 0 とプリント部 5 0 の内部通信接続に関しては、例えばクロック同期型シリアル通信などの装置内通信手段を用いて命令やデータの送受信を行うことができる。

#### 【 0 0 6 8 】

内部通信接続した場合の電子カメラ部 1 0 とプリント部 5 0 との命令やり取りの一例を示す梯子チャートを図 4 に示す。この場合には、カメラ制御 CPU 1 8 がマスタ側となり、プリンタ制御 CPU 5 1 がスレーブ側になっている。まず、マスタ側であるカメラ制御 CPU 1 8 より、これから通信を始める旨のコード ENQ を通信クロックと同期させ、スレーブ側であるプリンタ制御 CPU 5 1 に対して出力する。これに対して、カメラ制御 CPU 1 8 より出力される同期クロックに応じて、プリンタ制御 CPU 5 1 は通信が可能であればコード ACK を返す。これにより、カメラ制御 CPU 1 8 はプリント部 5 0 と通信可能であることを知り、その後のコマンド指令とデータ読み出しとを行って、電子カメラ部 1 0 とプリント部 5 0 間で専用命令を送受する。この命令体系の一例を示した図が図 6 になる。図 6 に示す命令は一例であって、これに限られない。図 1 3 は、かかる命令に基づいて、重ね合わせ処理などの画像処理の例を示した図であり、この例ではプリンタ制御 CPU 5 1 において、画像処理を行い、処理後の画像データを電子カメラ部 1 0 側に送信して、印刷前確認表示をさせることができるようになっている。

#### 【 0 0 6 9 】

図 8 は、本実施の形態の電子カメラ部 1 0 で表示される画像の例を示した図である。図 8 ( a ) は、撮影プレビュー画像を示す図であり、画像表示部 2 0 の表示画面によって表示される。かかる状態を確認した上で、撮影者がリリースボタンを操作すると撮影が行われ、画像データが画像記憶部 1 7 に記憶される。図 8 ( b ) は、その画像データに基づき表示される撮影後確認画像を示す図である。更に、プリント部 5 0 のプリンタ特性に応じて、画像データに画像処理が施され

る。図 8 (c) は、処理後の画像データに基づき表示される印刷前確認画像を示す図である。操作者は、図 8 (c) に示す画像の色やサイズを確認した上で、不図示の印刷実行ボタンを操作することにより印刷が行われることとなる。

#### 【0070】

本実施の形態によれば、電子カメラ部 10 の撮像素子 13 から得られた画像信号に基づいて、もしくは記憶手段としての画像記憶部 17 に記憶された画像信号に基づいてプリント部 50 からプリントを行う場合、EEPROMなどに記憶されたプリンタ特性情報に基づいて、かかるプリント部 50 でプリントする場合に最適な画像処理を前記画像信号に対して予め施すことが出来、従ってパソコンなどを介さずとも直接画像信号を送信して、容易に高画質なプリントを得ることが出来る。又、そのプリント部 50 に画像信号を出力する前には、画像表示部 20 で画像の確認が出来るため、例えば合成画像など予め画像の出来具合を確認できるので便利である。

#### 【0071】

尚、画像プリントを行うことなく、画像信号を記憶媒体であるメモリカードに記憶する場合には、第 2 の画像処理を行うことなく第 1 の画像処理として一般的な画像処理を行うことを選択することも可能である。更に、いずれの画像処理を施された画像信号に基づいても、画像表示部 20 で画像の確認が出来るため便利である。

#### 【0072】

更に、プリンタ特性情報は、カメラ制御 CPU 18 が有しているので、プリント毎にプリント部 50 から読み出す必要がなく、迅速にプリントを行うことが出来る。

#### 【0073】

又、入力手段としての外部インタフェース部 22 又はメモリカード制御部 21 が、プリンタ特性情報を外部より入力可能であれば、プリンタ特性情報が不明でも、例えばプリンタのメーカ情報を利用してネットワークを介したり又はメモリカード Mなどに記憶された前記プリンタ特性情報を読み出したりして、適切な画像処理を施すことによって、プリント部 50 より適切なプリントを行うことがで

きる。

【0074】

更に、プリント部50との通信接続時に、該プリント部50よりプリンタ特性が入力されるようにしても良い。

【0075】

又、選択手段としてのカメラ制御CPU18（或いはプリンタ制御CPU51であっても良い）が、プリント部50との通信接続の有無で動作を行うため、例えばプリント部50が接続されていない場合には、第2の画像処理は不要であるので、第1の画像処理を選択するというように使い分けが出来るので便利である。

【0076】

ところで、図1において、電子カメラ部10とプリント部50とは、ACアダプタAdpと電池Btからの電力を分電する電源部70からの電力に基づいて動作するようになっている。

【0077】

ところが、ACアダプタAdpから供給される電力は安定しているものの、バッテリーBtから供給される電力は、その残量に応じて変化する不安定なものである。そこで、本実施の形態においては、バッテリーBtより電力供給を受けている場合には、以下のような制御を行うようになっている。

【0078】

図16は、かかる制御を示すフローチャートである。図16のステップS101において、カメラ制御CPU18は、プリント部50を監視して、ACアダプタAdpから電力供給を受けているのか判断する（ステップS102）。判断の根拠は後述する。

【0079】

ここで、プリント部50がACアダプタAdpから電力供給を受けていると判断した場合、カメラ制御CPU18は、ステップS103において、プリント動作と並行して撮影動作を許可する。従って、プリント中にリリースボタンが操作された場合、通常通り撮影が行われる。この並行撮影動作により、例え印刷中で

あっても次の画像の撮影が可能になり、印刷時間におけるシャッターチャンスを失うことがない。

#### 【 0 0 8 0 】

一方、プリント部 5 0 が A C アダプタ A d p から電力供給を受けていないと判断した場合、バッテリー B t から電力供給を受けていることになるので、カメラ制御 C P U 1 8 は、ステップ S 1 0 4 において、プリント動作と並行した撮影動作を禁止する。従って、プリント中にリリースボタンが操作された場合には、プリント完了後に撮影が行われることとなる。この時間シリアルな処理により、不用意に電池の最大取り出し電流を増大させて電池の寿命を短くさせることを回避したり、規定以上の電流を取り出したために発生する安全性の問題を回避することができる。

#### 【 0 0 8 1 】

尚、リリースボタンの禁止は、1 画像につき全てのプリントが完了した後である必要はなく、例えばインクリボンなどによるプリントの場合には、色毎に画像がプリントされるため、現在の色について画像をプリントとし終わった時を見計らって、撮影を行うようにしても良い。

#### 【 0 0 8 2 】

図 2 0 は、プリントと撮影のタイミングを調整する制御を示すフローチャートである。図 2 0 において、まず、プリント中にはリリースを受け付けないことを前提に、現在の色についてプリント終了後、プリント部 5 0 は、次の色のインクリボンに対して印刷頭出しを行う（ステップ S 3 0 1）。

#### 【 0 0 8 3 】

続くステップ S 3 0 2 で、かかる段階までにリリース入力がなかったと判断されれば、プリント部 5 0 は、次の色のインクリボンについてプリントを行う。これに対し、ステップ S 3 0 2 で、リリース入力があったと判断されれば、ステップ S 3 0 4 で電子カメラ部 1 0 は撮影準備動作（測光、測距など）を開始し、ステップ S 3 0 5 で撮影を行う。その後ステップ S 3 0 6 で、プリント部 5 0 は、次の色のインクリボンについてプリントを行うこととなる。以下、色の切替毎に同様な制御を繰り返す。

## 【 0 0 8 4 】

本実施の形態によれば、制御手段としてのカメラ制御CPU18は、受けている電力がACアダプタAdpからのものか、バッテリーBtからのものか判断でき、これがバッテリーBtからのものであると判断した場合には、画像記録手段としてのプリント部50が記録（プリント）中には、電子カメラ部10による撮影動作を禁止するので、限られた容量のバッテリーBtからの電力に基づいて記録と撮像とを同時に行うことによる、双方への影響を抑制して、より高画質な画像のプリントと、ノイズなどを含まないクリアな画像信号の取得とを両立できる。尚、撮影動作の禁止は、カメラ制御CPU18が、バッテリーBtの電圧低下などの消費電力情報により、プリントと並行して撮影動作は不能と判断した場合に実行するようにしても良い。

## 【 0 0 8 5 】

さらに、カメラ制御CPU18は、バッテリーBtなどを電源として用いた場合など、電圧などの消費電力情報により撮影動作が可能か否か判断できるので、電圧が所定値を下回ったことを検出して、もはや撮影できない場合には撮影を禁止するなどの処置を執ることも出来、それにより不適切な撮影を抑制できる。

## 【 0 0 8 6 】

尚、カメラ制御CPU18は、消費電力情報として、プリント中における消費電流をプリント部50から受けることができる。より具体的には、プリント部50から返信されるGet Device Power Stateに消費電流レベルを含ませることが出来る。図19は、Get Device Power Stateの例を示す図である。本実施の形態では、Get Device Power State32ビットの信号の内、下位8ビット分をバッテリーBtのレベルに当て、続く16ビット分をプリント時消費電流（1ビットで2mA相当）に当てることが出来る。尚、24乃至26ビットにおいては、例えば電力供給を受けているのがACアダプタなのか電池なのかなどの情報を伝達できるようになっている。かかる消費電力情報に基づいて、カメラ制御CPU18は、上述した判断を行えるようになっている。

## 【 0 0 8 7 】

尚、電子カメラ部 1 0 とプリント部 5 0 が、異なる電源として、それぞれ専用のバッテリー B t から電源供給を受けていた場合には、撮影とプリントとは、別個の電源からの電力供給により行われるため、これらの動作を並行させても互い対して電源能力的な影響を与えることはないので、かかる場合にはプリント動作中に撮影を行うことが出来るようにしている。

## 【 0 0 8 8 】

本実施の形態の変形例としては、制御手段としてのカメラ制御 C P U 1 8 は、受けている電力がバッテリー B t からのものであると判断した場合には、送信手段としての外部インタフェース 2 2 が、プリント部 5 0 もしくは外部機器に対して画像信号を送信中であるときに、電子カメラ部 1 0 による撮影動作を禁止することが考えられる。それにより、限られた容量のバッテリー B t から電力に基づいて送信と撮像とを同時に行うことによる、双方への影響を抑制して、より高画質な画像のプリントと、ノイズなどを含まないクリアな画像信号の取得とを両立できる。尚、撮影動作の禁止は、カメラ制御 C P U 1 8 が、バッテリー B t の電圧低下などの消費電力情報により、送信と並行して撮影動作は不能と判断した場合に実行するようにしても良い。画像信号の送信の態様は、有線ケーブル接続の他、I r D A 等の無線接続や、メモリカードなどの記憶媒体を介して行うことが考えられる。

## 【 0 0 8 9 】

尚、バッテリー B t の消耗などが著しい場合であって、画像表示部 2 0 が画像表示を行っているような場合には、カメラ制御 C P U 1 8 が、画像表示部 2 0 の輝度を低下させたり、場合によっては画像表示を行わせないようにすれば、より省エネが図られるため、それによりプリントもしくは送信できる可能性を高めることができる。

## 【 0 0 9 0 】

図 2 は、第 2 の実施の形態を示すカメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' のブロック図である。第 1 の実施の形態においては、電子カメラ部 1 0 とプリント部 5 0 とが一体となっていたが、本実施の形態では、カメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' とは別体となっており、任意の組み合わせで撮像装

置を構成することが可能である。尚、カメラユニット 1 0' は画像表示装置として機能する。

#### 【 0 0 9 1 】

カメラユニット 1 0' と電子カメラ部 1 0 (図 1) とは、基本的に同一構成であるため、詳細な説明は省略するが、アダプタ A d p 1 0 とバッテリー B t 1 0 とからの電力を分電供給する電源部 6 0 A が、カメラユニット 1 0' 専用となっている。

#### 【 0 0 9 2 】

又、プリンタユニット 5 0' とプリント部 5 0 (図 1) も、基本的に同一構成であるため、詳細な説明は省略するが、アダプタ A d p 5 0 とバッテリー B t 5 0 とからの電力を分電供給する電源部 6 0 B が、プリンタユニット 5 0' 専用となっている他、外付け R A M 6 1, 外付け R O M 6 2。メモ리카ード M にアクセスしてそれに記憶されたデータを読み込むメモ리카ード制御部 6 3 を更に有している。カメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' とは、図 1 4 を参照して後述するように、出力手段又は入力手段として機能する外部インタフェース部 2 2 A、2 2 B 同士を、及びコネクタ C 1, C 2 を介して直接接続可能としているが、例えば U S B ケーブルなどを用いて接続しても良い。

#### 【 0 0 9 3 】

図 1 4 は、カメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' とを接続した状態で示す斜視図である。カメラユニット 1 0' の上面には、撮影モードや撮影枚数などを表示するステータス L C D 3 0 と、リリースボタン 3 1 を設けており、またその背面には、画像表示部 2 0 の表示画面である L C D 3 2 と、その操作ボタン 3 3 と、ファインダ 3 4 とを設けており、更にその側面には、メモ리카ード M の受け入れスロット 3 5 を設けている。

#### 【 0 0 9 4 】

一方、プリンタユニット 5 0' の側面からは、プリントされた画像 P が出力されるようになっている。

#### 【 0 0 9 5 】

図 1 4 において、カメラユニット 1 0' とプリンタユニットと 5 0' とは、対



向面に不図示の嵌合部を形成しており、カメラユニット 1 0' とプリンタユニットと 5 0' とを、例えば幅方向に相対的に移動させることによって、機械的な嵌合又は離脱が行えるようになっている。

## 【 0 0 9 6 】

カメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' との嵌合が終了すると、図 2 に示すコネクタ C 1, C 2 とが電氣的に接続し合い、それにより U S B インタフェースである外部インタフェース部 2 2 A、2 2 B を介して、カメラ制御 C P U 1 8 とプリンタ制御 C P U 5 1 とは通信可能となっている。

## 【 0 0 9 7 】

図 1 8 は、表示画面 3 2 の表示例を示す図である。カメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' とが通信可能に接続されると、図 1 8 ( a ) の表示画面 3 2 において、画像 G の上方にプリンタユニット 5 0' との接続を示すアイコン A 1 が表示される。一方、カメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' とが通信可能に接続されていなければ、図 1 8 ( b ) に示すように、画像 G の上方にアイコン A 1 は表示されない。

## 【 0 0 9 8 】

図 1 8 ( a ) に示す状態で、操作者が、表示画面 3 2 のアイコン A 1 を押圧すると、表示画面 3 2 は、図 1 8 ( c ) に示す表示状態へと切り替わる。かかる表示状態では、画像 G の下方に、設定可能なプリント枚数を示す表示 N と、枚数を変えることが出来る操作ボタン A 2 とが表示される。かかる枚数で良ければ、操作者が設定ボタン A 3 を押圧すると、表示画面 3 2 は、図 1 8 ( d ) に示す表示状態へと切り替わる。かかる表示状態では、画像 G の中央に、設定されたプリント枚数の表示 A 4 と、OK ボタン A 5 と、キャンセルボタン A 6 が表示され、操作者が表示 A 4 を見て、OK ボタン A 5 を押圧するとプリンタユニット 5 0' で印刷が行われ、キャンセルボタン A 6 を押圧すると、表示画面 3 2 は、再度図 1 8 ( c ) に示す表示状態に切り替わり、設定変更を許容するようになっている。

## 【 0 0 9 9 】

第 2 の実施の形態においても、原則的には第 1 の実施の形態と同様な動作を行うが、カメラユニット 1 0' 側からプリンタユニット 5 0 側に画像信号を送信す

る場合に、いかなるプリンタユニット 5 0' が接続されているか判らないので、そのプリンタ特性が把握できないと言うことがある。そこで、本実施の形態においては、画像信号を送信する前に、カメラユニット 1 0' からプリンタユニット 5 0' に対して、プリンタ特性に関する情報などを読み出して、これを用いて画像信号を適宜処理するようにしている。

#### 【0 1 0 0】

本実施の形態においては、USB インタフェースを介して接続された場合、まずホスト側の機器に構成される CPU が接続先機器に組み込まれた CPU と通信して、接続先機器の種類や特性を把握してから、接続先の特性の中からホスト側の機能に適した設定を選択してデータ送信を行うようになっている。具体的には、本実施の形態においては、カメラ制御 CPU 1 8 が USB のホスト機能を持ち、プリント部 5 0' が接続先機器として構成されている。

#### 【0 1 0 1】

図 3 は、第 2 の実施の形態にかかるカメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' との間における信号のやりとりを示した梯子チャートである。図 7 は、外部インタフェース部の構成を示すブロック図である。まず、カメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' とが接続されると、外部インタフェース部 2 2 A では、USB データ信号線の一方が、プリンタユニット 5 0' 側で抵抗を用いて供給された電源に基づき 3. 3 V にプルアップされたことを検出することにより、プリンタユニット 5 0' が接続されたことを検知し、またプリンタ側においてもインターフェイス電源が供給されたことを検出して接続があったことを検出する。接続があったことをホスト側であるカメラ制御 CPU で検出すると、USB フレームパケットの開始を示す Start Of Frame (以下、SOF) と呼ばれる同期パケット信号を供給する。この同期パケット信号により、カメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' との通信が可能になる。

#### 【0 1 0 2】

図 3 に示すように、所定の時間が経過後、ホスト側であるカメラ制御 CPU 1 8 は、外部インタフェース 2 2 A、2 2 B を介して USB のデフォルトアドレスにて、プリンタ制御 CPU 5 1 に対して Device Descriptor を

要求し、プリンタ制御CPU51は特定のプリンタユニット50'であることを前述の経路を逆順にたどってカメラ制御CPU18にDevice Descriptorの応答をする。カメラ制御CPU18は、Device Descriptorを受信することにより、接続先機器が当該プリンタユニット50'であることを検知し、プリンタユニット50'に適した制御方法を選択した上で、USBのデフォルトアドレス以外の新たなUSBアドレスを用いて、プリンタ制御CPU51に対してConfiguration Descriptorの応答をする。カメラ制御CPU18はConfiguration Descriptorを受信することで、プリンタ制御CPU51のUSBのインターフェイス設定状態を知ることができ、カメラユニット10'とプリンタユニット50'とのインターフェイスに、専ら使用する所定のConfigurationをプリンタ制御CPU51に対して設定する。具体的なデータ転送に関しては、図9～12に記載されている。

#### 【0103】

上述のようにすることで、カメラユニット10'とプリンタユニット50'は、それぞれ接続先の機器を知ることができ、接続先機器に応じた画像処理内容やデータフォーマット構成、機器独自の通信命令、あるいは、画像サイズなどを使用することができる。より具体的には、プリンタユニット50'から読み出されたプリンタ特性に応じて、カメラユニット10'によって撮影された画像に係る画像信号を処理したり、プリンタユニット50'が出力可能な画像サイズに応じて、カメラユニット10'から出力する画像信号に、画像サイズの変換の補間処理を実行したりすることができる。

#### 【0104】

ここでは、USBを使用した一例を示したが、機器間の通信開始におけるネゴシエーションが可能なインターフェイス手法であれば、このような双方の機器の認識は可能であることは明白であり、USB自体により本発明が限定されるものではない。例えば、RS-232CやRS-422で代表されるシリアル通信、および、IEEE1394などのインターフェイスを用いても同様な効果が得られることは、当業者であれば容易に理解できる。

## 【0105】

ところで、接続されるカメラユニット10'とプリンタユニット50'との関係において、画像処理を行うCPUを固定することが好ましくない場合がある。すなわち、カメラユニット10'とプリンタユニット50'のCPUのうち、高い処理能力を有する方で画像処理を行った方が、より迅速且つ多機能な画像処理を行うことが出来るからである。そこで、本実施の形態においては、カメラユニット10'とプリンタユニット50'とを接続したときに、いずれのCPUで画像処理を行わせるかを判断できるようにしている。

## 【0106】

図17は、かかる判断を行うためのフローチャートである。まずステップS201において、カメラユニット10'とプリンタユニット50'とを接続したときに、カメラ制御CPU18は、プリンタ制御CPU51の画像処理能力を読み出して、自己の能力と比較する(ステップS202)。ここで、プリンタ制御CPU51の画像処理能力が、自己の画像処理能力よりも非常に低いと判断した場合には、カメラ制御CPU18は、自ら印刷画像補正処理と印刷プレビュー画像形成処理とを行って(ステップS203)、ステップS206で、形成された印刷プレビュー画像を表示する。

## 【0107】

一方、ステップS202で、プリンタ制御CPU51の画像処理能力が、自己の画像処理能力とほぼ同等と判断した場合には、カメラ制御CPU18は、プリンタ制御CPU51に印刷画像補正処理を行わせ、自らは処理されたデータを用いて印刷プレビュー画像形成処理を行って(ステップS204)、ステップS206で、形成された印刷プレビュー画像を表示する。

## 【0108】

更に、ステップS202で、プリンタ制御CPU51の画像処理能力が、自己の画像処理能力より非常に高いと判断した場合には、カメラ制御CPU18は、プリンタ制御CPU51に印刷画像補正処理を及び印刷プレビュー画像形成処理を行わせ(ステップS205)、ステップS206で、自らは形成された印刷プレビュー画像を表示するようになっている。

## 【 0 1 0 9 】

このように、本実施の形態によれば、CPUの能力比較に応じて、カメラユニット10'により得られた画像信号を、プリンタユニット50'側に送信し、画像処理手段及び出力手段としてのプリンタ制御CPU51で画像処理を行うこともできる構成としている。尚、処理された画像信号は、カメラユニット10'に戻されても良く、或いは他の電子カメラなどに出力されても良い。

## 【 0 1 1 0 】

又、前記処理後の画像信号がカメラユニット10'側へ入力されたとき、画像表示部20が該画像信号に基づき、例えば印刷前プレビュー画像表示を行うと、処理後の画像が確認できるので好ましい。

## 【 0 1 1 1 】

更に、プリンタユニット50'のプリンタ制御CPU51では、入力された画像信号に対してテンプレート処理を行うことが出来ると好ましい。「テンプレート処理」とは、撮像された画像に対して、年賀状やカレンダーの形になるよう画像処理を施すことや、額縁やアニメのキャラクターなどと一緒に映っているような画像合成を行うことや、美しい風景と被写体画像とを合成するような処理をいうが、これに限られない。

## 【 0 1 1 2 】

図15は、第3の実施の形態にかかる出力特性補正方法を説明するための図である。まず、階調の異なる複数の矩形が印刷された所定のカラーパッチCPを、電子カメラ部10で撮像し、プリント部50で画像としてプリントする。更に、オリジナルのカラーパッチCPと、プリントされたカラーパッチ（不図示）とを比較し、その明度や彩度などからプリント部50の出力特性を補正するものである。かかる出力特性補正方法によれば、光源LSの色温度などの特性や電子カメラ部10の撮像特性が不明であっても、プリント部50の出力特性だけを補正することによって、オリジナルの画像が再現できるという利点がある。尚、プリント部50の出力特性を補正する代わりに、或いはそれに加えて、電子カメラ部10の撮像特性等を補正しても良い。

## 【 0 1 1 3 】

より具体的な補正の態様としては、プリントされたカラーパッチを同一光源 L S 下で、同じ電子カメラ部 1 0 で撮影して画像信号を取得し、先にオリジナルのカラーパッチ C P を撮影して取得した画像信号と比較し、各データ値が近づくように、プリント部 5 0 の出力特性を補正することが考えられるが、補正の態様はこれに限られず、例えば試行錯誤であっても良い。

【 0 1 1 4 】

以上、本発明を実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は上記実施の形態に限定して解釈されるべきではなく、適宜変更・改良が可能であることはもちろんである。

【 0 1 1 5 】

【発明の効果】

本発明によれば、パソコンなどを用いることなく思い通りの画像プリントを得ることが出来る撮像装置、画像記録システム及び画像記録装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

第 1 の実施の形態にかかる撮像装置又は画像表示装置としてのプリンター一体型電子カメラの構成を示すブロック図である。

【図 2】

第 2 の実施の形態を示すカメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' のブロック図である。

【図 3】

第 2 の実施の形態にかかるカメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' との間における信号のやりとりを示した梯子チャートである。

【図 4】

第 1 の実施の形態にかかる、内部通信接続した場合の電子カメラ部 1 0 とプリント部 5 0 との命令やり取りの一例を示す梯子チャートである。

【図 5】

エッジ強調処理を行うため、画像データに施されるラプラシアン変換式を示す

す図である。

【図 6】

電子カメラ部 1 0 とプリント部 5 0 間で送受される命令体系の一例を示した図である。

【図 7】

外部インタフェース部の構成を示すブロック図である。

【図 8】

本実施の形態の電子カメラ部 1 0 で表示される画像の例を示した図である。

【図 9】

電子カメラ部からプリンタ部へのバイナリー画像データ転送に使用されるフレームパケット命令の一例を示す図である。

【図 1 0】

電子カメラ部からプリンタ部へのバイナリー画像データ転送のフレーム構成の一例を示す図である。

【図 1 1】

プリンタ部から電子カメラ部へのバイナリー画像データ転送に使用されるフレームパケット命令の一例を示す図である。

【図 1 2】

プリンタ部から電子カメラ部へのバイナリー画像データ転送のフレーム構成の一例を示す図である。

【図 1 3】

電子カメラ部 1 0 とプリント部 5 0 間で送受される命令に基づいて、重ね合わせ処理などの画像処理の例を示した図である。

【図 1 4】

カメラユニット 1 0' とプリンタユニット 5 0' とを接続した状態で示す斜視図である。

【図 1 5】

第 3 の実施の形態にかかる出力特性補正方法を説明するための図である。

【図 1 6】

本実施の形態にかかる制御を示すフローチャートである。

【図 1 7】

本実施の形態にかかる制御を示すフローチャートである。

【図 1 8】

表示画面 3 2 の表示例を示す図である。

【図 1 9】

Get Device Power State の例を示す図である。

【図 2 0】

プリントと撮影のタイミングを調整する制御を示すフローチャートである。

【符号の説明】

1 0 電子カメラ部

1 0' カメラユニット

5 0 プリント部

5 0' プリンタユニット


M メモリカード




【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】




【図 5】

$$\begin{bmatrix} \text{画像データ} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{画像データ} \end{bmatrix}$$


【図 6】

名前	Writeフラグ	読みインデックス	設定データ	読みデータ
GetDeviceFWRev	0	0001H	0000H	プリンタのファームウェアバージョン
GetDevicePowerState	0	0002H	0000H	プリンタの電源状態
GetDeviceCPUClock	0	0003H	0000H	プリンタのCPU動作クロック周波数
GetDeviceMemorySpace	0	0004H	0000H	プリンタのCPU利用可能メモリ量
SetPrintStart	0	0005H	印刷枚数	無し
GetPrintStatus	0	0006H	0000H	プリント状態データ
GetErrorCondition	0	0007H	0000H	プリントエラー状態
StartPrintImageTrans	1	0008H	印刷開始バイナリ画像データ量	無し
GetReceiveCondition	0	0009H	0000H	受信データ完了状態データ
SetPrintSizeX	1	000AH	受信印刷プレビュー画像Xサイズ設定値	無し
SetPrintSizeY	1	000BH	受信印刷プレビュー画像Yサイズ設定値	無し
StartInPrintImage	1	000CH	表示用入力転送バイナリ画像データ量	無し
InFrame	1	000DH	0000H	無し
GetImagePacketReady	0	000EH	0000H	次のパケットの受信準備ステータス
GetPrintColorSpace	0	000FH	0000H	プリンタの印刷色空間インデックス
GetSharpnessMatrix11	0	0080H	0000H	プリンタのa11マトリクスデータ
GetSharpnessMatrix55	0	0088H	0000H	プリンタのa55マトリクスデータ
GetWP	0	00A0H	0000H	プリンタの白点xy色度座標
GetMaxRed	0	00A1H	0000H	プリンタの最大赤点xy色度座標
GetMaxMagenta	0	00A2H	0000H	プリンタの最大マゼンタ点xy色度座標
GetMaxBlue	0	00A3H	0000H	プリンタの最大青点xy色度座標
GetMaxCyan	0	00A4H	0000H	プリンタの最大シアン点xy色度座標
GetMaxGreen	0	00A5H	0000H	プリンタの最大緑点xy色度座標
GetMaxYellow	0	00A6H	0000H	プリンタの最大黄点xy色度座標
GetMaxBlackDensity	0	00A7H	0000H	プリンタの最大黒点濃度
GetDensityIndex	0	00A8H	0000H	プリンタの濃度階級カーブ特性インデックス
GetPrintSizeX	0	00B0H	0000H	設定されているX方向印刷画数
GetPrintSizeY	0	00B1H	0000H	設定されているY方向印刷画数
SetImageNumber2Trans	1	00B2H	転送画像数設定	無し
SetImageOffsetX	1	00C0H	1枚目の転送画像X方向オフセット設定値	無し
SetImageOffsetY	1	00C1H	1枚目の転送画像Y方向オフセット設定値	無し
SetImageScaleX	1	00C2H	1枚目の転送画像X方向スケール設定値	無し
SetImageScaleY	1	00C3H	1枚目の転送画像Y方向スケール設定値	無し
SetImageSizeX	1	00C4H	1枚目の転送画像X方向画数	無し
SetImageSizeY	1	00C5H	1枚目の転送画像Y方向画数	無し
SetImageLayer	1	00C6H	1枚目の転送画像レイヤ位置	無し
SetImageComp	1	00CAH	1枚目の転送画像の圧縮インデックス	無し
SetImageOffsetX	1	00C8H	2枚目の転送画像X方向オフセット設定値	無し
SetCalcSetup	1	0100H	画像変換処理の実行設定	無し
SetDispWP	1	0101H	DSC表示手段白点xy色度座標	無し
SetDispMaxRed	1	0102H	DSC表示手段最大赤点xy色度座標	無し
SetDispMaxMagenta	1	0103H	DSC表示手段最大マゼンタ点xy色度座標	無し
SetDispMaxBlue	1	0104H	DSC表示手段最大青点xy色度座標	無し
SetDispMaxCyan	1	0105H	DSC表示手段最大シアン点xy色度座標	無し
SetDispMaxGreen	1	0106H	DSC表示手段最大緑点xy色度座標	無し
SetDispMaxYellow	1	0107H	DSC表示手段最大黄点xy色度座標	無し
SetDSCWP	1	0129H	DSC用白点xy色度座標	無し
SetDSCMaxRed	1	012AH	DSC用最大赤点xy色度座標	無し
SetDSCMaxMagenta	1	012BH	DSC用最大マゼンタ点xy色度座標	無し
SetDSCMaxBlue	1	012CH	DSC用最大青点xy色度座標	無し
SetDSCMaxCyan	1	012DH	DSC用最大シアン点xy色度座標	無し
SetDSCMaxGreen	1	012EH	DSC用最大緑点xy色度座標	無し
SetDSCMaxYellow	1	012FH	DSC用最大黄点xy色度座標	無し
SetDSCMaxBlackDensity	1	0130H	DSC用最大黒点濃度	無し
SetDSCDensityIndex	1	0131H	DSC用濃度階級カーブ特性インデックス	無し

【図 7】



【図 8】



【図 9】

Start Image Trans命令の設定データ値


bit15	bit14	bit13	bit12	bit11	bit10	bit9	bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	画像フレーム開始 (Frame Start)
転送バイト数の設定																画像フレーム内転送
1	0															

0	don't care	転送バイト数の設定														画像フレーム終了 (Frame End)

1	1	転送バイト数の設定														画像フレーム終了 (Frame End)

【図 1 0】

バイナリ画像データの転送フレーム構成






【図 1 1】

Start Image Trans命令の設定データ値


bit15	bit14	bit13	bit12	bit11	bit10	bit9	bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
1	0	転送バイト数の設定														画像フレーム開始 (Frame Start)
0	don't care	転送バイト数の設定														画像フレーム内転送
1	1	転送バイト数の設定														画像フレーム終了 (Frame End)

【図 1 2】


バイナリ画像データの受信転送フレーム構成




【図 13】




【図 14】



【図 1 5】




【図 16】




電源能力判断

【図 17】




処理側能力判断

【図 18】






【図 1 9】



【図 2 0】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

パソコンなどを用いることなく思い通りの画像プリントを得ることが出来る撮像装置、画像記録システム及び画像記録装置を提供する。

【解決手段】

電子カメラ部 1 0 により得られた画像信号に基づいて、プリント部 5 0 からプリントを行う場合、そのプリンタ特性情報に基づいて、かかるプリント部 5 0 でプリントする場合に最適な画像処理を前記画像信号に対して予め施すことが出来、従ってパソコンなどを介さずとも直接画像信号を送信して、容易に高画質なプリントを得ることが出来る。又、そのプリント部 5 0 に画像信号を出力する前には、画像表示部 2 0 で画像の確認が出来るため、例えば合成画像など予め画像の出来具合を確認できるので便利である。

【選択図】 図 1

特 2 0 0 0 - 1 1 2 4 5 4

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 0 - 1 1 2 4 5 4
受付番号	5 0 0 0 0 4 7 0 0 8 5
書類名	特許願
担当官	第八担当上席 0 0 9 7
作成日	平成 1 2 年 4 月 1 7 日

### <認定情報・付加情報>

【提出日】	平成12年 4月13日
-------	-------------

次頁無

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001270]

1. 変更年月日	1990年 8月14日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
氏 名	コニカ株式会社